

a. h. nichro HAARDCHROM A/S
Søvangsvej 11-15
2650 Hvidovre



Teknisk Forvaltning
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Miljøafdelingen

Sagsbehandler:
Henrik Ibsen

Tlf. direkte: 36 39 35 82
Telefax: 36 39 36 58
teknik@hvidovrekomm.dk

Matr.nr. 15 h, Avedøre, Søvangsvej 11-15, 2650 Hvidovre. Tilladelse til afledning af spildevand til det offentlige kloaksystem.

2 3 MRS. 1999

Hvidovre Kommune tillader hermed tilladning af spildevand fra a.h. nichro Haardchrom A/S til det offentlige kloaksystem.

Brevnr. 224102/gin
Sagsid 2042

Spildevandstilladelsen gives i medfør af kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om miljøbeskyttelse) og i medfør af bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Ekspeditionstid:
Mandag-torsdag: 9-14
Torsdag: 15.30-17.30
Fredag: 9-13

Denne tilladelse er gældende fra klagefristens udløb. Samtidig ophører spildevandstilladelsen af 14. november 1994.

Omfang

Spildevandet omfatter afløb fra virksomhedens produktion og fra de sanitære installationer. Spildevandet tillades offentligt spildevandssystem.

Derudover afledes overfladevand fra befæstede arealer på ejendommen. Overfladevand tillades det offentlige regnvandssystem og må derfor kun tilføres nedbør.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Der må udledes 3 m³ processpildevand pr. uge.

1. Ved udledning til det offentlige kloaksystem må spildevandet maksimalt indeholde:

Parameter	Enhed	Kravværdi
Chrom(total)	mg/l	0,3
Kobber	mg/l	0,5
Nikkel	mg/l	0,25
Bly	mg/l	0,1
Zink	mg/l	3,0
Temperatur	C	35
PH		6-9

2. Spildevandet må maksimalt indeholde 0,2 mg/l ubundet cyanid.
3. Nitrifikationshæmning ved testfortynding 200 ml/l skal være mindre end 20%. Nitrifikationshæmning analyseret ved ISO 9509 må ikke overskride 50%. Såfremt den nitrifikationshæmmende effekt ligger mellem 20% og 50%, skal virksomheden undersøge, hvad der er årsag til disse høje værdier og fremlægge og gennemføre en handlingsplan til opnåelse af et effektniveau, der ikke overstiger 20%.

Nitrifikationshæmningen kan undersøges ved en screeningstest udført efter Vandkvalitetsinstituttets metode for ISO 9509. Såfremt der ved screeningstesten måles hæmning større end 20%, skal det kunne dokumenteres overholdt ved analysemetoden ISO 9509. Der skal ved begge metoder anvendes slam fra Spildevandscenteret Avedøre.

4. Spildevandet skal ledes gennem neutraliseringstank og udledningstank.
5. Virksomheden skal lade foretage analyser, der dokumenterer, at kravværdierne er overholdt. Der skal en gang årligt udtages en spildevandsprøve af virksomhedens samlede udledning af processpildevand. Prøven skal analyseres for chrom(total), nikkel, kobber, ubunden cyanid, pH og hæmning. Resultatet af prøven skal være kommunen i hænde senest 1. november hvert år.
6. Der skal én gang hvert kvartal udtages prøver, der analyseres for chrom(total) og nikkel.
7. Ved hver udledning af en portion spildevand skal der måles pH med et digitalt pH-meter, og resultatet skal indføres i en journal. I journalen skal stå tidspunkt, pH-værdi og den ansvarliges underskrift. Journalen skal fremsendes til Hvidovre Kommune med analyseresultaterne.
8. Til kontrol med øvrige vilkår skal virksomheden på tilsynsmyndighedens forlangende, dog max. 1 gang pr. år, lade foretage analyser af emissionkoncentrationerne.
9. Prøven udtages som en tidsproportional prøve og skal udtages, mens der udledes en behandlet portion spildevand. Prøven skal udtages efter den selektive ionbytter, og inden det bliver tilledt kloaksystemet.
10. Prøvetagning og analyse skal foretages af et akkrediteret laboratorium af Erhvervsfremmestyrelsen.
11. Resultatet af egenkontrollen skal hvert kvartal tilsendes Hvidovre Kommune, dog senest den 15/2, 15/5, 15/8 og 15/11 fra foregående kvartal.
12. Procesbade må ikke tillades kloaksystemet.

13. En eventuel ændring af spildevandssystemet skal anmeldes til Hvidovre Kommune, inden det bliver etableret.

Klagevejledning.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 10 kan kommunens afgørelse i denne sag påklages til Miljøstyrelsen. Klageberettigede er enhver, der har individuel interesse i sagens udfald samt de i miljøbeskyttelseslovens §§ 99-100 nævnte klageberettigede interesseorganisationer i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

En eventuel klage skal stiles til Miljøstyrelsen og fremsendes gennem Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre. Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter offentliggørelsen i Hvidovre Avis. Hvidovre Kommune sender derefter klagen videre til Miljøstyrelsen med det materiale, der er indgået i kommunens bedømmelse af sagen.

Hvis denne afgørelse ikke forinden er påklaget til Miljøstyrelsen, kan den i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter offentliggørelse.

Spildevandstilladelsen vil blive offentliggjort i Hvidovre Avis. Spildevandstilladelsen er gældende, når klagefristen er udløbet. Samtidige er spildevandstilladelsen af 14. november 1994 ugyldig.

Såfremt virksomheden skulle have spørgsmål vedrørende denne sag, er virksomheden altid velkommen til at kontakte Hvidovre Kommune.

Med venlig hilsen



Carsten Raad Petersen
miljøchef



Henrik Ibsen
miljøtekniker